

# mendi

FICHA TÉCNICA  
REF: O45W



0%  
METAL

## LÍNEA WIN FERRO

S3+CI+SRC+HI+HRO. ESD.

CERTIFICACIÓN:  
EN ISO 20345-2011  
ESD: EN 61340-4-3: 2020

**Diseño moderno y versátil.**  
**Corte piel flor lisa y bandas de visibilidad. ESD: alta disipación de cargas electrostáticas.**  
**Forros 3D transpirables.**  
**Altas prestaciones en ergonomía, flexión, confort y transpiración.**  
**Plantilla antibacteriana termoconformada.**



### DESCRIPCIÓN:

Bota fabricada en piel flor lisa hidrofugada de primera calidad. Cuello acolchado en textil 3D y cordura textil anti-abrasión. Suela en caucho nitrilo con suela intermedia de poliuretano expandido y antideslizante SRC. Puntera de seguridad de fibra de vidrio, anatómica, a magnética y plantilla anti perforación multicapas textiles. Cierre áncora/cordones. Plantilla antibacteriana termo conformada. Reflectantes de visibilidad laterales traseros y logoss reflectantes. Calzado 100% NO METAL.

### CARACTERÍSTICAS



CORTE:		Piel flor lisa hidrofugada negra. Cuello en Cordura anti abrasión.			
FORRO:	TRASERO	Textil tridimensional verde y negro absorbente y transpirable. Tira de sujeción talón.			
	PALA	Tela sin tejer polyester foam. 652 gr/ml tipo fibras aglomeradas.			
LENGÜETA O FUELLE:		Exterior en Cordura gris anti-abrasión, interior en textil 3D verde transpirable.			
PALMILLA:		Textil alta tenacidad cero penetración.			
SUELA:	COMPOSICIÓN:	PU2D			
	COEFICIENTES DE DESLIZAMIENTO:	SRA	PLANO	n/a	
		SRB	TACÓN	n/a	
	CALIFICACIÓN:	SRC			
PUNTERA:		HFCD FiberGlass amagnética, alta resistencia a los impactos, efecto memoria,anatómica, térmicamente aislante. Peso 45 grs.			
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:		Textil multicapa de fibras entrelazadas antiperforación (1.100 N)			
PLANTILLA CONFORT:					
OTROS VALORES A DESTACAR:	HORMA:	Horma extra-ancha			
	RANGO TALLAS:	36-48			
	PESO:	1.200 gramos			
	OTROS:	Reflectantes laterales y trasero.			

