



| | | | |
|----|-------|--|---|
| ♂ | 39/47 |  FIBRA DE VIDRIO 240J |  TEXTIL 1 430N |
| 0% | S3 |  RETARDANTE DE LLAMA |  1.300 kg |



ASPECTOS DESTACADOS Empeine ignífugo (cuero y costuras) con solapa protectora

NIVEL DE SEGURIDAD
ESTÁNDAR

S3 HI-3 HRO WG SRC
EN ISO 20349 - 2

COMPOSICIÓN



Puntera de seguridad
(resistente hasta 240J)



Entresuela resistente a la penetración
(resistente hasta 1 430N)



Suela antideslizante

A

Calzado antiestático

E

Absorción de energía en la zona del talón

HRO

FO

Suela exterior resistente al calor (hasta 300°C)
Resistencia de la suela al fuel oil

WRU

Parte superior resistente al agua

Hi-3

Resistencia del complejo de suela al calor de contacto (250°C por 40 minutos)

WG

Prueba de salpicaduras de metal fundido pequeño

SRC

Antideslizante de alto rendimiento

| | |
|---|--|
| Superior | Cuero de plena flor + antichispas + ignífugo y velcro protector + lengüeta acolchada de cuero |
| Forro | Antibacteriano + resistente a la abrasión + transpirable |
| Puntera | Compuesto (fibra de vidrio) |
| Plantillas | Extraíble + antibacteriana |
| Penetración Plantilla de resistencia | Textil (resistente hasta 1 430 N) |
| Suela | PU/Nitrilo resistente hasta 300°C |
| Peso neto/par (talla 42) | 1300g |
| Tallas | 39-47 / 6-13 |
| Código de productos | VOAH3 |
| Características | Protección contra salpicaduras de metal fundido + tachuelas espaciadas + facilidad para poner y quitar rápidamente + sin cordones + sin cremallera - SIN METAL |